



# MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

## Línea Composite

### 30B22 CPAP

Botines de seguridad con puntera de composite, collarín acolchado, hechos de cuero, cierre con cordones, forro interno y suela doble densidad.



### Especificaciones Técnicas

- Puntera de composite
- Capellada de cuero relax
- Collarín acolchado
- Forro interno
- Plantilla de montaje antiperforante
- Plantilla higiénica antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad



**Capellada** Cuero tipo relax negro con espesor de 15 a 17 líneas.

**Contrafuerte** Termoplástico con 1,5mm de espesor.

**Costura** Poliamida nº 30

**Solicitud** NBR ISO 20345:2015.

**Numeración** 33 a 47

**Validez** 36 meses

**Color** Negro

**CA** 32210

**Plantilla higiénica** Anatómica Conformada de Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

**Plantilla de montaje** Resistente a perforación no metálica de hasta 1100N, hecha de múltiples capas de fibras 100% poliéster. Protege toda la superficie de la planta del pie.

**Peso por pie de calzado** 0,471kg

**Altura de la caña** 131mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haber una variación de hasta 3,33mm por numeración.

#### Embalaje

Bolsa plástica en cajas colectivas

Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm (Caja colectiva para máximo 5 pares)

Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm (Caja colectiva para máximo 10 pares)

**Suela** Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm<sup>3</sup>, proporcionando mayor comodidad; y 2ª capa (suela) más compacta, con densidad de 0,9 g/cm<sup>3</sup>, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).



#### Forro de Pala y Sudador

Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

**Puntera** Plástico polímero ultra resistente, que soporta impactos de 200J y compresión de hasta 1500Kg (N). Esta puntera es alrededor de hasta 51% más liviana que las punteras de acero. Posee también propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser no detectable por detectores de metal.

#### Seguimientos



Área de Producción



Construcción Civil



Todo Tipo de Servicios



Eléctrica

#### Tecnologías



Tejido compuesto por fibras de poliéster que garantizan a los usuarios mayor suavidad, liviandad y comodidad.



Puntera de Composite no metálica, liviana y cómoda, resistente al impacto de 200J y compresión 1.500N conforme la norma NBR ISO 2344:2015.



Plantilla en fibra de aramida no metálica, resistente a la perforación, liviana y flexible, cubre 100% de la planta del pie. Resistente a la perforación mínima de 1.100N conforme norma NBR ISO 20344:2015.

**Nota** La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas **CLIQUE AQUÍ** o visite: [www.marluvas.com.br/es/garantias/](http://www.marluvas.com.br/es/garantias/)